

Parameters Eva Calor Camilla-Matilde Standaard

Parameters	Omschrijving	Setting
PR01	Maximum tijd voor opstart cycles	18
PR02	Stabilisatie tijd voor vlam in "FIRE ON" stand	03
PR03	Interval tijd tussen twee schoonblaas beurten	40
PR04	Pellet toevoer in de "LOAD WOOD" stand	3.8
PR05	Pellet toevoer in de "FIRE ON" stand	4.2
PR06	Pellet toevoer in de power 1 stand = Eco	4.0
PR07	Pellet toevoer in de power 2 stand	4.8
PR08	Pellet toevoer in de power 3 stand	5.8
PR09	Pellet toevoer in de power 4 stand	6.3
PR010	Pellet toevoer in de power 5 stand	6.8
PR011	Vertraging alarm signal	30
PR012	Tijdsduur schoonblazen	15
PR013	Minimum rookgas temperatuur vereis om de kachel te laten branden.	50
PR014	Limit of smokes modulation	260
PR015	Temperatuur waarbij ventilator start welke warme lucht de kamer inblaast.	70
PR016	Snelheid Uitlaatgas ventilator in de "LOAD WOOD" stand	1950
PR017	Snelheid Uitlaatgas ventilator in de "FIRE ON" stand	2050
PR018	Snelheid Uitlaatgas ventilator in de power 1 stand = Eco	1100
PR019	Snelheid Uitlaatgas ventilator in de power 2 stand	1300
PR020	Snelheid Uitlaatgas ventilator in de power 3 stand	1500
PR021	Snelheid Uitlaatgas ventilator in de power 4 stand	1700
PR022	Snelheid Uitlaatgas ventilator in de power 5 stand	1950
PR023	Snelheid ventilator welke warme lucht de kamer in blaast in de power 1 stand = Eco	14
PR024	Snelheid ventilator welke warme lucht de kamer in blaast in de power 2 stand	16
PR025	Snelheid ventilator welke warme lucht de kamer in blaast in de power 3 stand	18
PR026	Snelheid ventilator welke warme lucht de kamer in blaast in de power 4 stand	20
PR027	Snelheid ventilator welke warme lucht de kamer in blaast in de power 5 stand	24
PR028	Aan/uit instelling boven ingestelde kamer temp. Indien er graden ingesteld zijn zal kachel aan of uit gaan als kamer temp. boven of onder ingestelde temp. komt	0

Belangrijk:

- Gebruik **ALTIJD** Houtpellets, welke zijn geadviseerd door Pelletkachel-Online.nl
- Bij gebruik van andere merken houtpellets, dan die van Pelletkachel-Online.nl geadviseerd kan de kwaliteit van branden niet gewaarborgd worden.