

PelletKachel-Online.nl

Kachel Parameters " Fijnafstelling" Punto Fuoco Lory

De twee parameters welke het vlambeeld bepalen kunnen op de volgende manier bijgesteld worden.

Dit houdt in dat de pellet toevoer en/of de lucht toevoer in de opgegeven procenten hoger of lager zullen zijn.

- 7-3 = Pellet toevoer verhogen of verlagen naar -9 tot 9. Iedere punt verhoging betekend 3 % meer of minder pellets toevoer
- 7-4 = Het toerental van de uitlaatgas ventilator verhogen of verlagen naar -9 tot 9 . Iedere punt verhoging betekend 3% meer of minder toeren van de uitlaatgas ventilator

Procedure;

Kachel moet in OFF staan.

1. Druk 1x op toets 3 "N1" verschijnt in het display.
2. Bedien toets 5-6 en ga naar "N7"
3. Druk 1x op toets 3 voor bevestiging
4. Bedien toets 1-2 en ga naar "A9"
(Deze knoppen kunt u ook eventueel ook vasthouden voor snellere doorloop)
5. Druk 1x op toets 3 voor bevestiging
6. Bedien toets 5-6 en ga naar N7-3 Pellettoevoer
N7-4 Rookgasventilator
7. Druk 1x op toets 3 voor bevestiging
8. Bedien toets 1-2 om parameters te wijzigen, elke stap is +/- 3% meer/minder
9. Druk 1x op toets 4 voor bevestiging
10. Druk nogmaals toets 2x op toets 4 als u uit het menu wilt, kachel springt weer op OFF

WAARSCHUWING!!! Bij vragen eerst ons raadplegen, voordat er onherstelbare schade ontstaat!!!